

## Przyczepy rolnicze

 Dystrybutorzy



### Standardowe parametry i wyposażenie

- wywrot trójstronny
- maksymalna prędkość 40 [km/h]
- zawieszenie mechaniczne paraboliczne
- układ hamulcowy z automatycznym lub ręcznie sterowanym regulatorem siły hamowania, jedno- lub dwu-przewodowy
- konstrukcja stalowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej śrutowana, a następnie lakierowana farbą podkładową i nawierzchniową
- podwozie przyczepy przed lakierowaniem cynkowane
- centralne otwieranie burt u dołu
- spinanie burt
- zsyp w tylnej burcie
- dwa sworznie uniemożliwiające pomyłkę podczas wywrotu
- hydraulika wyposażona w ogranicznik kąta wywrotu na linkę 50°
- oświetlenie 12V
- możliwość doczepienia drugiej przyczepy
- błotniki kół tylnych
- stopień wejściowy na dyszlu

	Model <b>PR-4</b>	Model <b>PR-6</b>	Model <b>PR-8</b>	Model <b>PR-10</b>	Model <b>PR-12</b>	Model <b>PR-14</b>
Ładowność [t]	4	6	8	10	12	14
Wymiary wewnętrzne skrzyni mierzone po burtach + nadstawka [mm]	4500x2100x600 (600+0)	4500x2100x900 (500+400)	4500x2420x1000 (500+500)	4500x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1400 (800+600)
Pojemność skrzyni [m <sup>3</sup> ]	5,67	8,51	10,89	13,06	15,10	17,60
Ogumienie	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3	400x60-15,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Osie ATW lub Pronar Ilość [kg]	4000	5000	6500	7000	8000	10000

## Opcje

- stelaż z obrotową rurą umożliwiającą szybki zasyp przyczepy
- błotniki kół przednich
- koło zapasowe
- zaczep automatyczny lub manualny
- wyjście hydrauliki i pneumatyki na drugą przyczepę
- balkonik na ścianie przedniej
- drabinka na ścianie przedniej
- plandeka wykonana z niemieckiego materiału PVC Mehler Haku

## Dystrybutorzy

LEHMANN agrotechnika Sebastian Lehmann Sp. z o.o.  
ul. Świerkowa 6 Niepruszewo  
64-320 BUK  
tel. 61 89 49 001  
fax 61 89 40 109

[www.lehmann-agrotechnika.pl](http://www.lehmann-agrotechnika.pl) (<http://www.lehmann-agrotechnika.pl>)

 Ustaw na mapie (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir/'52.374119,16.578509'/@52.374119,16.578509,14z>)

Agroma Polsad Sp. z o.o.  
Skłęczkowska 42,  
99-300 Kutno  
tel. 24 355 32 00  
fax 24 355 32 06

[www.agromapolsad.pl](http://www.agromapolsad.pl) (<http://www.agromapolsad.pl>)

 Ustaw na mapie (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir/'52.222859,19.417245'/@52.222859,19.417245,14z>)