

Landwirtschaftliche Anhänger

 Vertragshändler



Standardparameter und Ausstattung

- Dreiseitenkipper
- Max. Geschwindigkeit: 40 [km/h]
- Parabel-mechanische Aufhängung
- Bremsanlage mit dem automatisch lastabhängigen oder handbetätigten Bremskraftregler, Einleitungs - oder Zweileitungssystem
- Konstruktion aus Stahlprofilen mit verstärkter mechanischer Festigkeit, kugelgestrahlt, anschließend mittels Grundier- und Deckfarbe lackiert
- Fahrgestell vor dem Lackieren verzinkt
- Bordwand-Zentralverriegelung unten
- Bordwandverbindung
- Kornschieber an der hinteren Wand
- Zwei Sicherheitsbolzen verhindern Fehler beim Kippen
- Hydraulik ausgestattet mit einer seilbetätigten Begrenzung des Kippwinkels 50°
- Beleuchtung 12V
- Kupplung des zweiten Anhängers möglich
- Kotflügel auf Hinterachse
- Fußtritt auf der Zugdeichsel

	Typ PR-4	Typ PR-6	Typ PR-8	Typ PR-10	Typ PR-12	Typ PR-14
Nutzlast [t]	4	6	8	10	12	14
Innenabmessungen der Ladekiste an Bordwandlängen gemessen + Aufsätze [mm]	4500x2100x600 (600+0)	4500x2100x900 (500+400)	4500x2420x1000 (500+500)	4500x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1400 (800+600)

	Typ PR-4	Typ PR-6	Typ PR-8	Typ PR-10	Typ PR-12	Typ PR-14
Ladevolumen [m ³]	5,67	8,51	10,89	13,06	15,10	17,60
Bereifung	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3	400x60-15,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Achsen ATW oder Pronar [Tragfähigkeit kg]	4000	5000	6500	7000	8000	10000

Optionale Ausstattung

- Verdeckgestell mit drehbarem Rohr ermöglicht schnelles Befüllen des Anhängers
- Kotflügel auf Vorderachse
- Ersatzrad
- Anhängelock automatisch oder manuell schwenkbar
- Hydraulik- und Pneumatikanschluss für einen weiteren Anhänger
- Arbeitsbühne an der Stirnwand
- Aufstiegsleiter an der Stirnwand
- Plane angefertigt aus dem PVC-Planenstoff des deutschen Herstellers Mehler Haku

Vertragshändler

LEHMANN agrotechnika Sebastian Lehmann Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 6 Niepruszewo
64-320 BUK
tel. 61 89 49 001
fax 61 89 40 109

www.lehmann-agrotechnika.pl (<http://www.lehmann-agrotechnika.pl>)

 Stellen Sie auf der Karte (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir//52.374119,16.578509/@52.374119,16.578509,14z>)

Agroma Polsad Sp. z o.o.
Skłęczkowska 42,
99-300 Kutno
tel. 24 355 32 00
fax 24 355 32 06

www.agromapolsad.pl (<http://www.agromapolsad.pl>)

 Stellen Sie auf der Karte (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir//52.222859,19.417245/@52.222859,19.417245,14z>)