

Opbygning lignende en honningtavle



Beskrivelse af opbygning lignende en honningtavle

- Mellemliggende stel udført i aluprofiler projekteret i 3D.
- Mellemliggende stel fremstilles i en produktionslinje, på med anvendelse af digitalt styrede maskiner, hvilket sikrer den højeste kvalitet.
- vægge udført af honningtavle - plade, hvid farve,
- gulv belagt med vandafvisende, skridsikker krydsfinér, hvis tykkelse og holdbarhed kommer an på bilens lasteevne,
- binding skjult i konstruktionens omrids, som gør en hurtig sikring af godset muligt,
- gennemskinneligt tag udført af en honningtavle - plade,
- afhængigt af opbygningens længde fra et til fire lyspunkter, med lyskontakt ved bagdør el. i førerkabine,
- dobbelt bagdør, åbningsvinkel 270 grader, med mulighed for aflåsning i åben stilling,
- udtrækstrappe ved bagdør,

- bagdørsramme udført i syrebestandigt stål (krom-nikkel stål),
- dørhåndtag og lukketøj i syrebestandigt stål, aflåselige, med mulighed for påsætning af plomber,
- liste til fastgørelse af stang til sikring af gods, en række,
- udvendige afslutningsprofiler i aluminium, pulverlakeret,
- skærme forsynet med sprædningssikre måtter jf. Forordningen 109/2011,
- sidesikringer/sideværn i aluminium, jf. reg. 48,
- aflåselig værktøjskasse,
- konturafmærkning og markeringslygter monteret i overensstemmelse med reg. 48.